Marxer Informatique

Clients Légers OmniTerm® Série 180

Gamme "Essentiels"

En résumé

- Interface utilisateur en français.
- Vidéo haute résolution, support des écrans larges.
- CPU performant de faible consommation épaulé par un chipset performant.
- Encombrement nul (accrochage compatible VESA) ou limité (montage vertical).

  Systèmes d'exploitation: Windows CE 5, Windows Xpe, Linux Embedded.
- Accès VDI incluant XenDesktop et Provision VAS.
- Derniers clients RDP, ICA et émulateur TermPro.
- Navigateur Internet Exploreur ou Firefox suivant le système d'exploitation.
- Dispositif WiFi intégré optionnel.
- Connectivité parallèle.
- Administration SNMP centralisée avec le logiciel ORCA incluant la prise de contrôle à distance de tous les modèles OmniTerm®, gestion des versions et des correctifs et module de gestion de parc.

OmniTerm/L180 - Adaptable, doté d'excellentes performances ce Client Léger compact s'appuie sur le noyau Mandrake Linux sécurisé et renforcé par NLynx. Outre une fonction Plug-&-Play efficace OmniTerm/L180 inclut les derniers Clients RDP et ICA permettant d'accéder aux applications Windows et VDI. Son serveur X-Window intégré autorise la connexion aux applications graphiques UNIX et sa suite d'émulation de terminaux TermPro™ donne accès aux applications résidant sur les gros et moyens systèmes IBM et sur les serveurs UNIX ou Linux. Le navigateur Firefox et la JVM Sun Java ouvrent l'accès aux applications Web.
OmniTerm/L180wf - Identique au L280 et intégrant un module WiFi.

OmniTerm/W180 – Complet, aux fonctions avancées, ce Client Léger repose sur le système d'exploitation résilient et sécurisé Microsoft Windows CE version 5. Accès aux applications sur serveurs Windows et VDI grâce aux clients RDP et ICA embarqués. Compatible avec les courtiers VDI de Provision Networks et Dunes. Suite d'émulation de terminaux TermPro™ donnant accès aux applications résidant sur les gros et moyens systèmes IBM et sur les serveurs UNIX ou Linux. Navigateur Internet Explorer pour utilisation des applications Web. Support des écrans larges pour une meilleure productivité.
OmniTerm/W180wf - Identique au W180 et intégrant un module WiFi.

OmniTerm/X180 – Flexible et performant, ce Client Léger s'appuie sur le système d'exploitation éprouvé Microsoft XP Embedded SP2 incluant les dernières technologies Windows. Accès aux applications Windows et VDI assurés par les derniers clients Microsoft RDP et Citrix ICA. Accès aux applications basées sur les systèmes IBM, UNIX et Linux grâce à la suite d'émulations embarquées TermPro™. Windows Media Player, Internet Explorer et Machine Virtuelle Java facilitent l'accès au Web et à ses applications. Possibilité d'installation de logiciels tiers propres aux besoins spécifiques de l'Entreprise. Compatible avec les pilotes XP Pro et tierce partie.
OmniTerm/X180wf - Identique au X180 et intégrant un module WiFi.

www.marxerinfo.com
10, Rue d'Otterswiller, 67700 Saverne – France
Tél : +33 (0) 3 88 02 85 85 - Fax : +33 (0) 3 88 02 08 85

OmniTerm® Série 180 - Spécifications

Modèles (OS)	OmniTerm/L180 (Linux)	OmniTerm/W180 (Win CE5)	OmniTerm/X180 (XPe)
CPU	• AMD Geode LX800 à basse consommation		
Mémoire flash	• 64 MO à 1 GO	• 32 MO	• 512 MB à 1 GO
DRAM (DDR2)	• 512 MO à 1 GO	• 128 MO à 512 MO	• 512 MO à 1 GO
Chipset	• VIA CX700		
Vidéo/Graphique	• Moteur graphique Unichrome Pro CE intégré au chipset CX700. • Moteur vidéo Chromotion avec accélération MPEG-2. • Résolution jusqu'à 1920 x 1200 suivant l'OS. • Rafraîchissement : 85 Hz / 100 Hz max suivant l'OS.		
Ethernet	• 10/100 Mbps • Dispositif WiFi interne, antenne externe (optionnel, réduit le nombre de ports USB à 3)		
Audio	• 16 bits 48 kHz stéréo out, synthèse FM. Entrée micro 8 bits.		
Connectique	• 4 ports USB 2.0 • 1 sortie SVGA • 1 port parallèle • 2 ports série • 2 ports PS2	• 1 entrée micro • 1 sortie audio • 1 port Ethernet 10/100 • 1 connecteur d'antenne (optionnel)	
Protocoles	• RDP, ICA, XClient, VNC, PXE, Web browser, TNVT, TN3270, TN5250, LPD, LPR.		
Caractéristiques physiques	• Compatible fixation VESA FDMI 100 x 100 mm (kit de montage inclus). • Dimensions (H x L x P) : 4,5 x 19,5 x 13 cm. • Masse : 660 g. • Alimentation électrique externe.		
Environnement	• Températures : fonctionnement : 5°C à 40°C - stockage : -40°C à 60°C. • Humidité relative : fonctionnement : 20% à 80% - stockage : 5% à 90%. • Niveau de bruit : 0 dB. • Alimentation électrique : entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A; sortie : 5V redressé, 4 A. • Consommation électrique inférieure à 7 Watt.		
Certifications	• CE • RoHS • DEEE • FCC Class B • UL • TÜV		

Distribué par :

MARXER INFORMATIQUE

10, Rue d'Otterswiller 67700 Saverne – France
Tél : +33 (0) 3 88 02 85 85 - Fax : +33 (0) 3 88 02 08 85

www.marxerinfo.com
contact@marxerinfo.com

Nos produits évoluant avec l'émergence de technologies nouvelles, nous nous réservons le droit de changer ces spécifications sans avertissement préalable. Nous vous conseillons de nous contacter pour obtenir les spécifications les plus récentes. Microsoft, Windows et les logos Windows sont des marques commerciales enregistrées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans cette brochure sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.