MARXER INFORMATIQUE

www.marxerinfo.com

10, Rue d'Otterswiller, 67700 Saverne – France
Tél : +33 (0) 3 88 02 85 85 - Fax : +33 (0) 3 88 02 08 85

Clients Légers OmniTerm© Série 500

Modèles

OmniTerm/L500 – Complet, puissant, robuste et flexible, doté d'excellentes performances ce Client Léger compact est animé par le système d'exploitation stable et fiable Mandrake Linux sécurisé et renforcé par NLynx. Outre une fonction Plug-&-Play efficace OmniTerm/L500 inclut les derniers Clients RDP et ICA permettant d'accéder aux applications Windows et VDI. Son serveur X-Window intégré autorise la connexion aux applications graphiques UNIX et sa suite d'émulation de terminaux TermPro™ donne accès aux applications résidant sur les gros et moyens systèmes IBM et sur les serveurs UNIX ou Linux. Le navigateur Firefox et la JVM Sun Java ouvrent l'accès aux applications Web.
OmniTerm/L500P – Identique au L500 et intégrant un emplacement PCMIA.

OmniTerm/W500 – Complet, robuste et puissant, aux fonctions avancées, ce Client Léger repose sur le système d'exploitation résilient et sécurisé Microsoft Windows CE Version 5. Accès aux applications sur serveurs Windows et VDI grâce aux clients RDP et ICA embarqués. Compatible avec les courtiers VDI de Provision Networks et Dunes. Suite d'émulation de terminaux TermPro™ donnant accès aux applications résidant sur les gros et moyens systèmes IBM et sur les serveurs UNIX ou Linux. Navigateur Internet Explorer pour utilisation des applications Web. Support des écrans larges pour une meilleure productivité.

OmniTerm/W500P - Identique au W500 et intégrant un emplacement PCMIA.

OmniTerm/X500 – Complet, robuste et puissant, et adaptable, ce Client Léger s'appuie sur le système d'exploitation éprouvé Microsoft XP Embedded SP2 incluant les dernières technologies Windows. Accès aux applications Windows et VDI assurés par les derniers clients Microsoft RDP et Citrix ICA. Accès aux applications basées sur les systèmes IBM, UNIX et Linux grâce à la suite d'émulations embarquées TermPro™. Windows Media Player, Internet Explorer et Machine Virtuelle Java facilitent l'accès au Web et à ses applications. Possibilité d'installation de logiciels tiers propres aux besoins spécifiques de l'Entreprise. Compatible avec les pilotes XP Pro et tierce partie.
OmniTerm/X500P - Identique au L500 et intégrant un emplacement PCMIA.

Produit vert

Tous les modèles proposent :

- **Une Interface Utilisateur en Français.**
- Faible encombrement et alimentation interne pour optimiser l'espace bureau.
- Couple CPU/"Chipset" très performant et support de sessions multiples pour une productivité accrue.
- Un port parallèle, 2 ports série, un port 10/100 BaseT Fast Ethernet, 3 ou 4 ports USB, 2 ports PS2, ports audio et, en option, un emplacement PCMCIA.
- Boîtier double coque très résistant, sans ventilateur ou autres pièces mobiles, assurant ainsi une fiabilité accrue.
- Coûts de possession très bas comparés à ceux des PCs. Intégration aisée améliorant la productivité des utilisateurs.
- Compatibilité avec nombre d'applications existantes. Applicatifs de productivité intégrés.
- Administration SNMP centralisée avec le logiciel ORCA incluant prise de contrôle à distance de tous les modèles OmniTerm®, gestion des versions et des correctifs et module de gestion de parc.

Caractéristiques matérielles

Modèles	OmniTerm/L500 (Linux)	OmniTerm/W500 (Win CE)	OmniTerm/X500 (Win XPe)
CPU	• VIA EDEN 667		
Mémoire flash	• 64 MO à 1 GO	• 32 MO à 512 MO	• 256 MO à 4 GO
DRAM	• 128 MO à 512 MO	• 128 MO à 512 MO	• 256 MO à 1 GO
Réseau	• Ethernet, 10/100 Base T, Auto détection, RJ45,mise en fonction par le réseau (WOL)		
Port	• Deux ports série DB-9 RS-232C jusqu'à 115.2K baud • Un port parallèle DB-25 Centronics / compatible PC • Quatre ports USB 2.0 Type A (trois sur les modèles /500 S et /500bg) • Un port PS2 mini DIN clavier • Un port PS2 souris		
Options	• Connecteur d'extension PCMCIA.		
Vidéo	• Résolution max. :1280 x 1024 • 256 Color/Hi-Color (16/24 bits). • Rafraîchissement max. : 87 Hz.	• Résolution max. : 1600 x 1200 (4/3) 1440 x 900 (16/10) • 256 Color/Hi-Color/True Color. • Rafraîchissement max.: 85 Hz.	• Résolution max. :1280 x 1024 • 256 Color/High Color/True Color. • Rafraîchissement max. : 85 Hz.
Audio	• 16 bits 48 kHz stéréo out, synthèse FM. Entrée micro 8 bits.		
Caractéristiques physiques	• Boîtier rigide à double armature métal et plastique. • Alimentation électrique externe. • Dimensions (H x L x P) : 23,7 x 5,7 x 22,4 cm. • Masse : 2 kg.		
Environnement	• Températures : opérations : 5°C à 40°C; stockage : -40°C à 60°C. • Humidité relative : opérations : 20% à 80%; stockage : 5% à 90%. • Niveau de bruit : 0 dB. • Alimentation électrique : entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz; 20 W.		
Certifications	• CE • RoHS • FCC Class B • UL • TÜV		

Caractéristiques logicielles

Modèles	OmniTerm/L500 (Linux)	OmniTerm/W500 (Win CE)	OmniTerm/X500 (Win XPe)
Système d'exploitation	• Mandrake Linux	• Microsoft Windows CE 5	• Microsoft Windows XP Embedded SP2
Interface utilisateur	• Allemand, anglais, **français**	• Anglais, **français** mode bureau • Anglais, **français** mode standard	• Allemand,anglais, espagnol, **français**, italien, néerlandais
RDP	• RDesktop 1.4.1, compatible RDP 5	• Microsoft RDP 5.5	• Microsoft RDP 5.1
ICA	• Citrix ICA 9.x avec PNAgent	• Citrix ICA 9.x avec PNAgent	• Citrix ICA 9.x avec PNAgent
Emulation de terminaux	• IMB TN5250e, IBM3270e, IBM3151 • DEC VT100, VT220, VT320, VT420 • ANSI BBS, SCO Console • Wyse WY-50, WY-60 • X11R6 Serveur	• IMB TN5250e, IBM3270e, IBM3151 • DEC VT100, VT220, VT320, VT420 • ANSI BBS, SCO Console • Wyse WY-50, WY-60	
Navigateur Web	• Firefox 2,x avec bloqueur de popups, plug-in Flash, Sun JVM et mode kiosque.	• Internet Explorer 6 pour Win CE avec support DHTML, P3P, bloqueur de popups et mode kiosque.	• Internet Explorer 6 SP2 avec Flash, Shockwave, visionneuse PDF, Media Player 6, MSJVM, options de confidentialité, support P3P
Client Email			• Oulook Express
Autres applications et périphériques	• XDMPC • VNC • LPR • LPD • NFS • WiFi externe * • Ecran tactile * • Emplacement PCMCIA * • Clavier type IBM 122 touches	• VPN • LPR • Serveur LPD • ThinPrint • Remote Desktop Broker • VNC • NetCom, contrôle des ports série • WiFi externe * • Ecran tactiles * • Lecteur externe de carte à puce * • Lecteur externe de carte à piste * • Emplacement PCMCIA * • Clavier type IBM 122 touches	• LPR • LPD • VNC • ThinPrint disponible par téléchargement • WiFi externe * • Ecran tactiles * • Lecteur externe de carte à puce * • Lecteur externe de carte à piste * • Emplacement PCMCIA * • Clavier type IBM 122 touches
Sécurité	• Possibilité de création de profils d'utilisateurs avec différents droits d'accès. • Protection des menus de configuration. • Mécanisme de protection en écriture évitant la contamination par les virus et les risques de pertes de données.	• Options de sécurisations avancées d'OmniTerm/W500. • Système de fichiers en lecture seule évitant la contamination par les virus et les risques de pertes de données. • Protection des menus de configuration.	• Pare-feu intégré. • Mécanisme d'interdiction d'écriture évitant la contamination par les virus et les risques de perte de données. • Possibilité d'intégrer OmniTerm/X500 à un domaine.
Configuration et administration à distance	• DHCP, SNMP, FTP, PXE • Logiciel d'administration SNMP ORCA permettant la configuration et prise de contrôle à distance, la mise à jour, la gestion des images et l'administration du parc OmniTerm®	• DHCP, SNMP, FTP, PXE • Logiciel d'administration SNMP ORCA permettant la configuration et prise de contrôle à distance, la mise à jour, la gestion des images , l'édition de la base de registre et l'administration du parc OmniTerm®	• DHCP, SNMP, FTP, PXE • Logiciel d'administration SNMP ORCA permettant la configuration et prise de contrôle à distance, la mise à jour, la gestion des images et l'administration du parc OmniTerm®
Compatibilité avec les serveurs	• Microsoft Windows Serveur 2003, Windows 2000 Serveur, Windows NT 4.0 TSE; Terminal Services • Citrix Application Delivery Infrastucture, Access Suite Platform, MetaFame, Presentation Server, WinFrame, DDI • Virtual Desktop Infrastructure • UNIX, Linux • IBM OS/400, i5/OS, OS/390, z/OS		
Langues (clavier)	• Anglais US, allemand, français	• Anglais US & UK, allemand, danois, espagnol, finnois, français, français canadien, italien, néerlandais, polonais, portugais, suédois, suisse allemand, suisse français, tchèque, turc	• Anglais US & UK, allemand, danois, espagnol, finnois, français, français canadien, italien, néerlandais, polonais, portugais, suédois, suisse allemand, suisse français, tchèque, turc

* Options

Distribué par :

MARXER INFORMATIQUE

10, Rue d'Otterswiller 67700 Saverne – France
Tél : +33 (0) 3 88 02 85 85 - Fax : +33 (0) 3 88 02 08 85

www.marxerinfo.com
contact@marxerinfo.com

Nos produits évoluant avec l'émergence de nouvelles technologies, nous nous réservons le droit de changer ces spécification sans avertissement préalable. Nous vous conseillons de nous contacter pour obtenir les spécifications les plus récentes. Microsoft, Windows et les logos Windows sont des marques commerciales enregistrées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans cette brochure sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.